

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ)

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП — ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

2025-2026 учебный год

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» — 10-11 класс

Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить задания практического тура.

Время выполнения заданий практического тура 3 академических часа (180 минут).

Максимальная оценка за практический тур – 35 баллов (см. карту контроля).

ЗАДАНИЕ

Моделирование и изготовление женской блузки с элементами декора

Задание состоит из трех последовательных этапов

Первый этап: Моделирование заданной модели женской блузки в уменьшенном размерена листе бумаги формата А4

1.1 Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз (табл. 1).

1.2 В соответствии с эскизом и художественно-техническим описанием (ХТО) (табл. 1) нанесите основные фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы плечевого изделия на листе **«Контроль практического задания»** (стр. 4). Используйте для этого слова, значки, стрелки и т.д.

1.3 Перенесите точно такие же линии фасона **на цветной лист** бумаги с изображением базового чертежа основы плечевого изделия (стр. 5). Вырежьте детали выкройки из цветной бумаги для раскладки.

1.4 Наклейте выкройки всех деталей на листе **«Результат моделирования»** (стр. 6) в соответствии с указанным в правом верхнем углу **направлением долевой нити**.

1.5 **На всех деталях кроя** (выкройках) должны быть следующие обозначения: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Второй этап: Моделирование фрагмента заданной модели **«Обработка полочки»** (стр. 7, рис. 1) в натуральную величину и изготовление лекал

2.1 Перенесите линии фасона на лист с изображением базового чертежа основы плечевого изделия в натуральную величину в соответствии с ранее выполненными действиями. Вырежьте детали выкроек для построения лекал (при необходимости).

2.2 Разработайте комплект лекал с учетом запланированных припусков на обработку и выполнением правильного сопряжения срезов деталей (припуски швов и складок), **используя кальку или резец**. Лекала изготавливать из миллиметровой или обычной бумаги.

2.3 На всех лекалах должны быть следующие обозначения:

- наименование детали;
- обозначение середины и(или) сгиба (при наличии);
- расположение долевой нити, конструктивные линии (например, линия середины);
- количество деталей (количество деталей заданной модели, а не только фрагмента);
- контрольные знаки (надсечки, метки);
- величина припусков на швы (намечены линии, указана величина припуска шва).

Примечание:

Комплект лекал по окончании работы необходимо сдать вместе с готовым фрагментом изделия для оценивания членами жюри.

Третий этап: Изготовление (пошив) образца фрагмента заданной модели (стр. 7, рис. 1) женской блузки.

3.1 Расположите лекала на ткани в соответствии с направлением долевой нити, указанной на лекалах. Прикрепите лекала булавками к ткани.

3.2 Выполните **раскрой** всех деталей кроя.

3.3 Выполните **пошив** разработанного фрагмента заданной модели, используя ручные, машинные операции и влажно-тепловую обработку, а именно:

- Обработать волан: обтачать отлетные срезы, заложить складки;
- Обработать рельефные швы;
- Приметать волан;
- Притачать планку для застежки;
- Обтачать горловину

- Обметать нижний срез полочки
- Обтачать нижний срез на участке подборта
- Застрочить нижний срез полочки

Примечание:

1) *Внешний вид фрагмента заданного изделия должен полностью соответствовать техническому рисунку модели и художественно-техническому описанию (стр. 3, табл.1) и рисунку фрагмента(стр. 7, рис. 1).*

2) *При пошиве можете воспользоваться рекомендованной технологической последовательностью изготовления, приведенной ниже (стр. 7), а также схемой обработки (стр. 8, рис. 2), или применить свой метод изготовления, не ухудшающий качество и полностью соответствующий заданному внешнему виду фрагмента модели женской блузки.*

3) *Сопряжения всех соединений (припуски швов, сборок и др.) при выборе любого метода обработки должны быть построены верно (входить в швы соединения).*

3.4 Выполните **декорирование** разрабатываемого фрагмента заданной модели **перед началом пошива или после (на усмотрение участника).**

3.5 При выборе места декорирования фрагмента блузки, учитывайте композицию, цветовую гамму, пропорции и целесообразность.

3.6 Для декорирования можете выполнить эскиз на лекалах, в соответствии с его месторасположением на изделии (на усмотрение участника), что поможет принять правильное решение.

3.7 *При выполнении декора:*

– **с помощью ручных операций** или на универсальной швейной машине челночного стежка **можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них;**

– **на вышивальном оборудовании использовать минимум 3 элемента вышивки.**

3.8 По завершении выполнения задания или времени, предусмотренного на его выполнение, сложите все листы задания, листы приложений, лекала и выполненное изделие в канцелярскую папку-конверт и сдайте организаторам.

Примечание:


При выполнении части заданий с помощью программного обеспечения на ПК, все файлы необходимо поместить в электронную папку, указанную организаторами олимпиады.

Таблица 1 – Технический рисунок и художественно-техническое описание модели

Технический рисунок модели	Художественно-техническое описание
 ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРУ Полочка должна быть декорирована в любой технике в тональном сочетании с цветом ткани. Место расположения декора (волан, планка, центральная и боковая части полочки) выбрать самостоятельно. При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка - можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них. При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум 3 (три) элемента вышивки.	Женская блузка из гладкокрашенной ткани, прилегающего силуэта. Полочки: - с рельефными швами, выходящими из среза проймы; - горловина круглая; - по срезу горловины выполнен волан, который заложен 3мя односторонними складками, направленными к линии середины переда. Глубина складок 2 см. Волан двойной, обтачивается по отлетному срезу. Ширина волана у линии середины переда больше, чем у линии плеча; - вдоль краев борта притачана планка, цельнокроеная с подбортом. Спинка: - со средним швом; - с рельефными швами, выходящими из среза проймы; - с плечевыми вытачками. Рукава втачные, короткие, со сборкой по окату. Застежка – потайная, на 7 кнопок. Горловина спинки обработана обтачкой, горловина полочек - подбортом


Контроль практического задания «Моделирование блузки»

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы плечевого изделия.



Базовый чертеж основы плечевого изделия для моделирования

Лист из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).
в соответствие с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.



Заданный фрагмент модели женской блузки для разработки лекал и пошива
«Обработка полочки»




Рисунок 1 – Фрагмент блузки. Обработка полочки

Рекомендованная последовательность изготовления

Декорирование разрабатываемого фрагмента заданной модели *выполнить перед началом пошива или после* (на усмотрение участника).

1. Обтачать отлетные срезы волана (рисунок 2, строчка 1). Припуски надсечь, волан вывернуть, выметать на ребро и приутюжить.
2. Стачать рельефные срезы (рисунок 2, строчка 2). Припуски шва заутюжить в сторону середины переда и обметать (рисунок 2, строчка 3).
3. Обметать нижний срез полочки (рисунок 2, строчка 4).
4. Волан наметать на лицевую сторону блузки, закладывая складки.
5. Обметать внутренний срез подборта (рисунок 2, строчка 5).
6. Притачать планку (рисунок 2, строчка 6). Припуски швов заутюжить в сторону планки.
7. Планку перегнуть на лицевую сторону по линии края борта и обтачать горловину (рисунок 2, строчка 7), прихватывая волан. Припуски шва надсечь.
8. Планку отогнуть и настрочить на припуски шва обтачивания горловины, не доходя до угла на 2-2,5 см (рисунок 2, строчка 8). Ширина шва 0,1-0,2 см.
9. Планку отвернуть на изнаночную сторону, шов выметать с образованием канта в сторону подборта. Приутюжить.
10. Волан настрочить на припуск плечевого среза, отступив 0,5 см от среза (рисунок 2, строчка 9).
11. У нижнего среза планку отогнуть на лицевую сторону и обтачать нижний край полочки на ширину подборта (рисунок 2, строчка 10).
12. Планку вновь отвернуть на изнаночную сторону, шов выправить, приутюжить.
13. Нижний срез полочки застрочить швом вподгибку с открытым срезом (рисунок 2, строчка 11).
14. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку.




Рисунок 2 – Схема обработки полочки блузки

Таблица 2 - Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы плечевого изделия	3,5	
1	Нанесение линии рельефного шва на полочке	0,5	
2	Работа с нагрудной вытачкой (надписи, обозначения)	0,5	
3	Нанесение линии волана	0,5	
4	Нанесение линий планки	0,5	
5	Нанесение линии рельефного шва на спинке	0,5	
6	Уточнение длины рукава	0,5	
7	Нанесение меток расположения кнопок	0,5	
	Нанесение линий для построения: вспомогательных деталей; деталей, требующих изменения формы.	2,0	
8	Нанесение на чертеж линии обтачки горловины спинки	0,5	
9	Нанесение на чертеж линии внутреннего среза подборта	0,5	
10	Нанесение на волан линий для образования складок	0,5	
11	Нанесение линий для изменения формы рукава	0,5	
	Изготовление выкроек блузки. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	11,5	
12	Выполнение полного комплекта выкроек	2	
13	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций). Максимально 7 баллов		
	<i>Полочка: центральная и боковая часть</i>	1	
	<i>Спинка: центральная и боковая часть</i>	1	
	<i>Рукав</i>	1	
	<i>Волан</i>	2	
	<i>Планка, цельнокроеная с подбортом</i>	0,5	
14	<i>Обтачки горловины переда и спинки</i>	0,5	
15	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	1,5	
16	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины	0,5	
17	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек, расположения кнопок)	0,5	
18	Наличие припусков на обработку каждого среза	1	

	Изготовление комплекта лекал заданного фрагмента свитшота	5,0	
19	Выполнение полного комплекта <i>правильных</i> лекал заданного фрагмента	1,0	
20	Все лекала правильной конфигурации, соответствуют модели и выполнены сприпусками на швы. Максимально 2 балла		
	- <i>центральная часть полочки</i>	0,5	
	- <i>боковая часть полочки</i>	0,5	
	- <i>волан</i>	0,5	
	- <i>планка, цельнокроеная с подбортom</i>	0,5	
21	Выполнены правильные сопряжения припусков швов	0,5	
22	Выбраны правильные припуски на обработку каждого среза	0,5	
23	Указаны названия и количество на всех деталях.	0,5	
24	Указаны контрольные линии на всех деталях: долевые нити, сгибы, линии середины	0,5	
	Пошив образца заданного фрагмента свитшота	10	
25	Соответствие выполненного фрагмента заданной модели (технич. рисунку модели и худож.-технич. описанию), учтены пропорции, форма, местополож. деталей	0,5	
26	Соответствие выкроенных деталей лекалам (форма, припуски швов, направление долевой нити)	0,5	
27	Правильное сопряжение швов и краев деталей	0,5	
28	Качество шва обтачивания отлетного среза волана		
	- <i>сохранена закругленная форма волана</i>	0,5	
	- <i>шов хорошо выправлен и выметан на ребро</i>	0,5	
29	Качество рельефного шва (строчка ровная, не стянута)	0,5	
30	Качество обметочной строчки рельефного шва (оптимальная ширина, строчка не стянута)	0,5	
31	Качество обметочной строчки нижнего среза (оптимальная ширина, строчка не стянута)	0,5	
32	Качество обметочной строчки внутреннего подборта (оптимальная ширина, строчка не стянута)	0,5	
33	Качество шва притачивания планки для застежки (строчка ровная, не стянута)		
	- <i>ширина планки одинаковая</i>	0,5	
	- <i>шов хорошо заутюжен в сторону планки</i>	0,5	
34	Качество шва обтачивания горловины		
	- <i>сохранена форма горловины</i>	0,5	
	- <i>угол горловины у планки хорошо выпрямлен, прямой</i>	0,5	
	- <i>строчка настрачивания обтачки равномерная, проложена на одинаковом расстоянии от шва обтачивания</i>	0,5	
	- <i>шов хорошо выметан, выправлен и приутюжен</i>	0,5	

35	Качество шва обтачивания нижнего края борта (угол хорошо выпрямлен, прямой)	0,5	
36	Качество строчки застрачивания нижнего среза		
	- с изнаночной стороны ширина подгибки одинаковая по всей длине	0,5	
	- одинаковая по всей длине ширина шва	0,5	
37	Качество обработки складок (соответствие эскизу, ширина складок одинаковая)	0,5	
38	Качество окончательной влажно-тепловой обработки и отделки	0,5	
	Разработка и выполнение декорирования узла блузки	3,0	
39	Композиционное размещение элементов декора и декора на изделии	0,5	
40	Цветовая гамма	0,5	
41	Создание единого смыслового образа. Соответствие общей концепции декорирования изделия	0,5	
42	Согласованность с размерами изделия, соответствие пропорций <i>Примечание: При выполнении декора на вышивальном оборудовании: использованы минимум 3 (три) элемента вышивки.</i>	0,5	
43	Оригинальность и сложность декора	0,5	
44	Качество выполнения: <i>При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка: качество строчек/стежков, крепления элементов, ВТО (при необх-сти); При выполнении декора на вышивальном оборудовании: строчки не стянуты, нет перекрывания вышитых мотивов</i>	0,5	
	Итого	35	

Шифр — КДДиТ 10-11— _____

КАРТА КОНТРОЛЯ для участника и членов жюри

Подписи 2-х членов жюри — Подпись (Фамилия И.О.)		∑ набр. баллов
1.	2.	

ВсОШ по труду (технологии), школьный этап, практический тур, 2025-2026 уч. год