



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1 / 11.01.2021 г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Алгаевская начальная школа-детский сад» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Полное юридическое наименование объекта

422147. Российская Федерация, Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район с.Алгаево, ул. Подгорная, д. 11, тел 8(85563)2-49-44, e-mail: Nalgm.mam/@tatar.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Мамадышский муниципальный район

1. Ведомственная принадлежность объекта Муниципальное имущество
Департамент, комитет

2. Вид деятельности образование

3. Форма собственности Муниципальное учреждение
Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 422147. Российская Федерация, Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район с.Алгаево, ул. Подгорная, д. 11, тел 8(85563)2-49-44

Отдельно стоящее здание 1 этаж; (встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1990 ;

кадастровый номер участка 16:26:070201:141; номер БТИ здания 16:26:070201:215 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 20

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, находящиеся в трудной жизненной ситуации, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Пути движения						
Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется проложить 120 м
Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Планируется ширина 1,8 м
Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Не имеется	
Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Не имеется	
Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К		
Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	планируется
Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Не соответствуют стандартам	Планируется реконструировать по стандарту
Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Пересечения не имеется	
Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бортовых камней не более	0,04	м	К	Не имеется	
Трогуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Не имеется	
Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Отсутствует	
Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Не доступно	Планируется оборудовать доступность зон

Наружный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту
Лестницы наружные						
На переломах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	Планируется установка ограждений с поручнями
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется установить поручни с двух сторон
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Однородная форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Покрашенный бетон	Планируется шероховатая поверхность
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется	Планируется окраска по стандарту
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Планируется дублировать лестницы пандусами
Пандусы наружные					Не имеется	Планируется установка пандусов по стандарту
На переломах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Планируется оборудовать поручнями
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	имеется	

Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется	Необходима перепланировка
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	имеется	Планируется установить по стандарту
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется	Планируется установить по стандарту
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не соответствует	Планируется установить по стандарту
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	Установка бортиков по продольным краям маршей пандусов
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Поручней нет	Планируется оборудовать поручнями
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Поручней нет	Завершающие части поручней установить длиннее маршей
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Высота нижнего края подвесных	высота не менее	2,1	м	С	Не соответствует	Планируется

конструкций в зоне движения	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	соответствует	перепланировка
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м					Не соответствует	Планируется перепланировка
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Не имеется	
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Не имеется	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не имеется подземного перехода	
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется наземного перехода	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется наземного перехода	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчи светотифора	вокруг матчи светотифора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не имеется рядом светотифора	
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не имеется препятствия	
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется	
Перед входными дверями зданий и	на расстоянии	0,5	м	С	Не имеется	Планируется

сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гранит, решетка, тротуарные плиты и т.д.)							установка
Информационные указатели							
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие		-	-	для всех категорий	Не имеются	Вход в здание оборудовать знаками, доступными для инвалидов
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м		-	-	К	Не имеется	Вход в здание оборудовать знаками
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие		-	-	К, С	Не имеется	Планируется установка дорожных знаков

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Автостоянки							
Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее		50	м	К	Не имеется	
Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее		100	м	К		
Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)		10	%	К	Не имеется	Планируется выделить несколько мест для инвалидов

Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и предприятий производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	20	мест	К		
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	3,5	м	К	Не имеется	Планируется установка по стандарту
	от входов в общественные здания не далее	100	м	К		
	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется приобретение и установка знака
	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется разметка по

Миницидус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	имеется	стандарту
--	---------	---	---	---	---------	-----------

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Крыльцо или входная площадка						
Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Наличие	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется покрытие
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не имеется	Планируется установить ограждения с поручнями
Ударопоглощающий материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется приобретение
Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Не имеется	
Лестница наружная						
Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Высота подьема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,22	Планируется по стандарту

Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется шерховатая поверхность
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	Планируется окраска по стандарту
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Не имеется	Планируется установка ограждений с поручнями
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Не соответствует	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Планируется дублирование пандусами
Пандус наружный						Планируется установка пандуса по стандарту
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	соответствует	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не соответствует	Планируется перепланировка
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не соответствует	Будет перепланировка по стандарту
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	Планируется установка бортиков
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется	Планируется установка поручней
Завершающие части поручней пандусов	длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется	Завершающие части поручней установить длиннее маршей

Тамбур	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	не менее	1,5	м	К	соответствует	
	не менее	2,2	м	К	соответствует	
	не менее					
Двери	не менее	0,9	м	К	Не соответствует	Планируется расширение дверных проемов
	не более	0,025	м	К	Не соответствует	Планируется реконструировать по стандарту
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не имеется	Планируется приобретение по стандарту
	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется установка по стандарту
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Ширина пути движения						
Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,6 м соответствует нормативу	
Ширина пути движения при встречном движении кресла-	не менее	1,8	м	К	соответствует	-

информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках						Не имеются	
Лестницы						Не имеются	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К		Не имеются	
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К		Не имеются	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К		Не имеются	
Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К		Не имеются	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К		Не имеются	
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К		Не имеются	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К		Не имеются	
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К		Не имеются	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К		Не имеются	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	0,5	-	для всех, кроме К		Не имеются	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К		Нет поручней	
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С		Не имеется	
Предупредительная рифленая и/или контрастная окраска	на расстоянии	0,6	м	С		Не имеется	Планируется окраска по

наличие, или световые маячки перед входами на лестницы	наличие	-	-	С, М	Не имеется	стандарту
Контрастная окраска крайних ступеней					имеется	Планируется окраска
Пандусы						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	соответствует	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	не соответствует	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М		
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	не соответствует	
Нарезки по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	
Норучки пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется	
Закрепленные части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность, или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Не соответствует	Планируется расширение дверных проемов
Высота порогов	не более	0,025	м	К	соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не соответствует	Установка новой двери
Ударопрочный материал	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Ударопрочный материал	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Прямая контрастная маркировка на	маркировка высотой не менее	0,1	м	м	Не имеется	Планируется

прозрачных полотнох дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	шириной не менее	0,2		категорий		маркировка по стандарту
защита противопоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не имеется	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие поддержку автоматического закрывания дверей	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует	Планируется по стандарту
продолжительностью не менее 5 с						
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют нормам	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Не соответствует	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Не соответствует	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Не имеются	
Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					-	
Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
Зоны отдыха						
Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
Расстановка оборудования						
Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Не соответствует	Планируется установка по стандарту
Наличие к оборудованию и мебели						
Наличие к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Частично соответствует	Планируется по стандарту

Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	Частично соответствует	Планируется по стандарту
Расположение поверхности столов						
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Не соответствует стандарту	Планируется расположение по стандарту
Обеденные залы						
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при входе	наличие	-	-	К		
Читальные залы					не имеется	
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К		
Раздевательные в спортивных сооружениях						
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется по стандарту
Индивидуальные кабины (площадь каждой не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется установка кабин по стандарту
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	Не имеется	Планируется по стандарту
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	Не имеется	Планируется по стандарту
Свободное пространство для передвижения кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	Не имеется	
При невозможности устройства боковой скамьи, наличие вдоль	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			Не имеется	

Шкафы из стен скамьи	высотой от пола не более	1,3	м	К	имеется	
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе						
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	Не соответствует стандарту	Планируется по стандарту
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	соответствует	
Комната отдыха при раздевальных						
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	Не имеется	
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	Не имеется	
Шкафы для хранения						
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	Имеется	
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

Наименование обследованных элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Планировка помещений						
Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной	не менее	16	м ²	К		

продолговатой деятельностью	не менее	9	м ²	К		
Площадь кухни квартир в жилых зданиях социального жилищного фонда						
Планировка помещений						
Планировка передней квартиры (с возможностью хранения кресла-качалки)	не менее	1,6	м	К		
Планировка кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К		
Планировка кухни при двухстороннем размещении оборудования	не менее	2,9	м	К		
Планировка внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К		
Планировка балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К		
Размеры в плане санитарно-технических помещений						
Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К		
Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К		
Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К		
Акустический фон						
Диагностика со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г		

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Санузлы в общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется реконструкция

Наличие проходов в санитарно-технических помещениях		-	М	К		
Наличие проходов между рядами кабинок душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	М	К	Не соответствует стандарту	Реконструировать по стандарту
Наличие проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	М	К	Не соответствует стандарту	Реконструировать по стандарту
Наличие проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	М	К	Не соответствует стандарту	Реконструировать по стандарту
Удобство использования						
Подогреваемые краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Частично имеется	Планируется приобретение по стандарту
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
Оснащение санитарно-технических помещений сантехническими приборами	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Реконструировать по стандарту

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Полный обследованный элемент объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Расположение мест обслуживания МПН						
Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МПН на специально возмозможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и на улицы наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расположение мест для инвалидов в	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	

отдельных залах в отдельных залах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей									
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	-	К, О	Трибуны не имеются			
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	Не имеется			
Расстояние до эвакуационного выхода									
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в туниковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Не соответствует	Планируется перепланировка по стандарту			
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зале помещений до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного локатора трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	15 м- не соответствует нормативу	Планируется перепланировка			
Ширина эвакуационных путей									
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Не соответствует	Планируется реконструировать по стандарту			
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Не соответствует	Расширение дверных проемов			
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Частично соответствует				

ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Не имеется	
ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Соответствует стандарту	
увеличение ширины проходов в узком помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Соответствует стандарту	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	-	
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется пожароопасных зон	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного инвалида, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Не имеется	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Подпор воздуха при пожаре в	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	

лифтов, имеющих выходы в пожароопасную зону						лифта	
Аввакуационные выходы							
в жилых помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, оборудованных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется		
в критических залах с числом мест 100 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		
Пожарная сигнализация							
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует стандарту	Планируется установка по стандарту	
Система оповещения о пожаре							
Смкронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется звуковая и световая сигнализация		
Пожарные извещатели							
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-		

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Наименование обследуемых элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8

Визуальная информация									
Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется обеспечить информацией		
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания		наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Информировать по стандарту		
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий		наличие	-	-	К, О, С, Г	-			
Звуковая информация									
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий		наличие	-	-	С	Не имеется	Планируется приобретение и установка		
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий		наличие	-	-	Г	Не имеется	Планируется приобретение и установка		
Освещенность									
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН		наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется			
Связь с диспетчером или дежурным									
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений)		наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется установка связи по стандарту		

Тактильные квадратными препятствия	с указателями рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту
Тактильные препятствия	указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Ограждения опасных зон						
Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее 1,9	1,9	м	К, О, С	Не имеется	
Ограждения с поручнями вдоль обих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Не имеется	
Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Таких залов нет	
Ограничение выступающих конструктивных элементов						
Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту
Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри	не более на высоте от	0,1 0,7	м	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется оборудовать по

зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	на высоте до	2,0				стандарту
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Устройств не имеется	
Установка приборов						
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установка по стандарту
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	Не соответствует стандарту	Планируется переоборудовать по стандарту
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	Наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется таких помещений	
Недопустимые покрытия полов						
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Не имеется	-

Примечание:

Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

В результате обследования установлено						
№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Автостоянки	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	нет
	Входная группа	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Планировочные решения	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Пожарная безопасность	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Средства информации и ориентирования	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Безопасность и удобство использования	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Планируем проложить тротуар по стандарту	2021г-2025 г	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
	Автостоянки	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
	Входная группа	Устройство входной площадки по указанным размерам, оборудование противоскользящим покрытием, установить тактильную полосу перед лестничным маршем и поручни лестниц, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней, установка пандуса, поручней.	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции с включением в Программу капремонта
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Пути движения в здании или сооружении установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
	Планировочные решения		Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей школы	Планировочные решения может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.
	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей школы	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта

Пожарная безопасность	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение не задымляемой пожарной безопасной зоны может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение не задымляемой пожарной безопасной зоны	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение не задымляемой пожарной безопасной зоны	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение не задымляемой пожарной безопасной зоны может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта
Средства информации и ориентирования	Обустройство указателями обеспечения непрерывность информации, своевременное ориентирование	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Обустройство указателями обеспечения непрерывность информации, своевременное ориентирование	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
Безопасность и удобство использования	Создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик), установка приборов для открывания и закрытия дверей, обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик), установка приборов для открывания и закрытия дверей, обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г

Начальник отдела социальной защиты
Министерства труда,
молодежи и социальной защиты Республики
Татарстан в Мамадышском
муниципальном районе
А.И. Горбунов
«11» января 2021 г
М.п.

Председатель Мамадышской районной
организации общественной организации
Татарской республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов – общества
инвалидов Республики Татарстан
Н.В.Кекишева
«11» января 2021 г
М.п.

Директор МБОУ «Алгаевская начальная
школа-детский сад»
«11» января 2021 г
М.п. Аскарова Р.З.

Представитель общественной организации
инвалидов
«11» января 2021 г
М.п.

Председатель профкома МБОУ «Алгаевская
начальная школа- детский сад»
«11» января 2021 г
М.п. Мухаметханова М.Г.

Член комиссии от МБОУ «Алгаевская
начальная школа- детский сад»
«11» января 2021 г
М.п. Шамсутдинова Д.Н.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

30 (Тридцать)
листов

Директор:

Аскарлова Р.З.

