



Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
7 класс
«Изготовление многоразовой защитной маски»

Задание: Изготовить многоразовую защитную маску	Материалы: Бязь с мелким набивным рисунком – 280*160мм (по долевой 160 мм) Белый ситец – 280*160мм (по долевой 160 мм) Шляпная резинка 50см Нитки в цвет ткани Ручная иголка Ножницы Портновские булавки Линейка Мел портновский Простой карандаш Швейная машина Проутюжильник для ВТО
---	---




Тканевая маска очень актуальна на сегодняшний день. Маска для лица хороша тем, что её можно подобрать под цвет одежды. А также можно выбрать выкройку, учитывая форму лица (в частности, носа). Можно сшить маску, закрывающую большую часть лица, или же сделать в верхней части фигурной.


Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>Вырезать выкройку. Бязь с мелким набивным рисунком сложить лицевой стороной внутрь. Обвести лекало маски и выкроить детали верхней части маски. Выкройка дана с припусками на швы 0,7-1см.</p>	
<p>2. Вырезать по внутреннему контуру выкройку внутренней детали маски. Обвести лекало маски и выкроить детали внутренней части маски.</p>	


3. Стачать по среднему шву детали верхней части и внутренней части маски. Ширина шва 0,7 см.






4. Разутюжить и расстрочить на 0,2 см от шва стачивания



5. Сложить заготовки лицевыми сторонами внутрь, совместив средние швы, верхние и нижние срезы. Для удобства сколоть детали булавками. Стачать верхние и нижние срезы. Ширина шва 0,7см. В начале и в конце строчек ставим закрепки длиной 0,7-1 см.



<p>6. Вывернуть и разутюжить оставляя кант в 0,2-0,3см.</p>	
<p>7. Боковые срезы маски обработать швом в подгибку с закрытым срезом, вставив резинки в сгиб</p>	
<p>8. Концы резинок совместить и завязать в узелок. Узелки протянуть и спрятать в шов.</p>	
<p>14. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку.</p>	

Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет	1	
2	Детали выкроены с учетом направления долевой нити да/нет	1	
3	Ширина стачивания среднего шва 0,7см ± 1 мм да/нет	2	
4	Ширина шва расстрачивания 0,2см ± 0,1см да/нет	3	
5	Припуски шва стачивания верхней и нижней части маски 0,7-1см да/нет	2	
6	Наличие закрепок да/нет	2	
7	Ширина канта 0,2-0,3см да/нет	2	
8	Ширина шва застрачивания боковых срезов 1 см да/нет	2	
9	Узелки резинки спрятаны в шов да/нет	2	
13	Качество окончательной влажно-тепловой обработки да/нет	1	
14	Аккуратность работы да/нет	2	
	Итого	20	

Выкройка маски

