ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

ВКТ – 7 – 04 № 182097, Нефтяников 70а

(наименование теплового пункта и его адрес)

ОАО «ЕПТС»__

Находится на МБДОУ «Детский сад компенсирующего : <u>EMP PT»</u>	вида из то «Спежок»
ENT TIM	
(балансе, тех. обслуживании)	
Тип теплового пункта встроенный в здание	
(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)	
1. Общие данные:	
Год ввода в эксплуатацию здания 1966г	
Год принятия на баланс или техобслуживание. Источник теплоснабжения1966г	
Питание от камеры №_ТК 12, магистрали	COLUMN THE VIPE AD COLUMN COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PROPER
района теплосетиЕУРБ	MOTOCKIN CAN NOMDEHCHIPYOURFORMON NE 13
-Диаметр теплового ввода57, длина ввода0,3м	MHH 18460111008
Расчетный напор на вводе теплоснабжения2 м вод.ст.	321005953554
Схема подключения ВВП горячего водоснабжения	Колия верна
Схема подключения отопления закрытая	Company Alexandro Resources to the open of the same
Температурный график115/70	
Наименование и адреса абонентов, подключенных к центральному тепло	вому пункту
1.МБДОУ № 13, Нефтяников 70а	
2	

2. Тепловые нагрузки

Нагрузка	Расход теплоты (Гкал/ч)	Расход воды (т/ч)
Отопление	0,033	0,2
Горячее водоснабжение	-	-
Вентиляция		-
Bcero	0,033	0,2

3. Трубопроводы и арматура

Трубоп	ровод				Арм	атура					
Диаметр (мм)	Общая Длина (м)	ая Задвижки, вентили			Клапаны обратные				Клапаны воздушные и спускные		
		№ № по схеме	Тип	Диаметр (мм)	Количество (шт)	№№ по схеме	тип	Диаметр (мм)	Количество	Диаметр (мм)	Количество (шт)
57	300	5	кран шаро вый фланцевый Ду50	57	2	13	802	50	1	15	7
		10	Трехходовой кран ДУ15		10						
		14	Затвор гидравлически й ДУ50		3						
- 1		15	Кран шаровой ДУ25		2						
		19	Кран шаровой ДУ15	ŀ	1						

4. Насосы

No	Назначение	Тип	Марка	Характеристика	Коли-
п/п	(циркуляционные,	насоса	электро-	насоса	чество
	подпиточные и		двигателя	Q – расход	
Lynn	т.д.)			(куб.м/час)	
12	10 08 XCL103			Н – напор	
			- 10	(м.вод.ст.)	
	4 (4)			N – частота	
				вращения	
				(об/мин)	1.1
1	циркуляционный	Wilo Typ-			1
	200	Тор			
		SD32/10			

5. Тепловая автоматика

No	Назначение	Место	Тип	Диаметр	Количество
п/п		установки		(MM)	
1	узел	встроенный в		50	1

егулирования	здание			
Регулировочный	Узел	Danfoss	20	1
клапан	регулированимя	Dy20		
		Kvs=6,3		
		м3/час		

6. Средства измерений

$N_{\underline{0}}$			Приб	оры конт	гроля и	учета			
п/ п	Теплосч	етчик (рас	сходом	еры)	термог	метры	манометры		
	Место установ ки	тип	Диам етр (мм)	Коли- чество (шт.)	тип	Количество (шт.)	тип	Коли- чество (шт.)	
1.	В здании	BKT-7- 04	*	1	ТБ-1	4	ДМ-02	10	
2.	В здании	ПРЭМ	20	2					
3	В здании	Датчик темпер атурны й погруж ной ESMU	20	2				= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
4	В здании	Термом етр ртутны й ТБ-1	20	4			-		

7. Характеристика теплопотребляющих систем

Здани	е (корпус), его адрес	Детский сад № 13, Heф	тяников 70а
Кубат	ура здания, кв. м	364,1	
Высот кв.м	га(этажность) здания,	1-этажное	interest of the state of the st
Ото пле ние	Присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное,	насосное	
	независимое) Тип системы (однотрубная, 2- трубная, розлив верхний, нижний)	2- трубная, нижний	

Нолия верия

	Сопротивление системы, м	300 м			
	Тип нагревательных приборов	Чугунные радиаторы, регистры			
	Емкость системы, куб.м				
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,033			•
Вен тиля ция	Число приточных установок Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		. 17		
ГВС	Схема присоединения (параллельная, 2- ступенчатая, последовательная, открытый водозабор)	*			
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	-			
	Суммарная нагрузка систем здания, Гкал/ч	-			
	Температ урный график	115/70	-		

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта

Дата составления паспорта 01.01.2014

Паспорт составил Заведующий

_В.М.Хуснутдинова

(должность, ф.и.о., подпись)