



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутриквартальных территорий

№ 251/2021

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеобразовывающего вика № 35» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
полное юридическое наименование объекта

423582, город Нижнекамск, проспект Химиков, дом 83А, телефон (8555)39-00-56, e-mail: mbdou35.nk@yandex.ru
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

2. Вид деятельности Дошкольное образование

3. Форма собственности Муниципальная

4. Размещение объекта Республика Татарстан, город Нижнекамск, проспект Химиков, дом 83А

кадастровый номер участка 16:53:040305:24; номер БТИ здания 1131;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 245 детей

6. Функциональное назначение объекта: Дошкольное образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|----------------------|--|---|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пути движения | | | | | | | |
| | Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта) | наличие | - | - | для всех категорий | Не имеется | |
| | Ширина пути движения при встречном движении инвалидов | не менее | 1,8 | м | K | - | - |
| | Продольный уклон* пути движения | не более | 5 | % | K | - | - |
| | Поперечный уклон* пути движения | не более | 1-2 | % | K | - | - |
| | Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м | не более | 10 | % | K | - | - |
| | Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей | наличие | - | - | для всех категорий | - | - |
| | Границы пешеходных путей | высота бордюров по краям пешеходных путей не менее | 0,05 | м | K, C | - | - |
| | Пересечение тротуаров с проездной частью | высота бортового камня не более | 0,04 | м | K | - | - |
| | Границы эксплуатируемых газонов и площадок | перепад высот бордюров, бортовых камней не более | 0,04 | м | K | - | - |
| | Тротуары из бетонных плит | толщина швов между плитами не более | 0,015 | м | K, O | - | - |
| | Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | Наличие | - | - | для всех категорий | - | - |
| | Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий | - | - | K, O | - | - |
| | Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства | наличие | - | - | для всех категорий | - | - |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------|------|---|--------------------|------------|---|
| | Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна | наличие | - | - | для всех категорий | - | - |
| | Лестницы наружные | | | | | | |
| | На перепадах уровней лестницы с поручнями | наличие | - | - | для всех, кроме К | Имеются | |
| | Поручни лестниц с двух сторон | на высоте | 0,9 | м | для всех, кроме К | Имеется | |
| | Глубина приступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К | 0,3 | |
| | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К | 0,10 | |
| | Однаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | Наличие | |
| | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К | Имеется | |
| | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | C, M | Не имеется | |
| | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | K, O, M | Не имеется | |
| | Пандусы наружные | | | | | | |
| | На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники | наличие | - | - | K, O, M | Имеется | |
| | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | K, O, M | 0,6 | |
| | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | K, O, M | нет | |
| | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | K, O, M | 8 | |
| | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | K, O, M | 0,8 м | |
| | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | K, O, M | 1.7 м | |
| | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | K, O, M | 0,05 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|----|-------------------|-------------|---|
| | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | K, O, M | нет | |
| | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | K, O, M | нет | |
| | Препятствия на пешеходных путях | | | | | Отсутствует | |
| | Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути | не более чем | 0,1 | м | C | нет | |
| | Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре | не более чем | 0,3 | м | C | нет | |
| | Ограждение бордюрным камнем, бортником выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м | высотой не менее | 0,05 | м | C | нет | |
| | Ограждение выступающих частей объектов | высотой не менее | 0,7 | м | C | нет | |
| | Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения | высота не менее | 2,1 | м | C | нет | |
| | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | высотой | 0,9 | м | для всех, кроме K | нет | |
| | Тактильная предупреждающая информация | | | | | Отсутствует | |
| | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей | до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем | 0,8 | м | C | - | - |
| | Глубина рифов для тактильных дорожных указателей | должна быть | 7 | мм | C | - | - |
| | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода | по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода | 0,8 | м | C | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----|---|--------------------|-------------|---|
| | Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода | по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии | 0,8 | м | C | - | - |
| | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90° | две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии | 0,8 | м | C | - | - |
| | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора | вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной | 0,5 | м | C | - | - |
| | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия | 0,8 | м | C | - | - |
| | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | C | - | - |
| | Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) | на расстоянии | 0,5 | м | C | - | - |
| Информационные указатели | | | | | | | |
| | Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов | наличие | - | - | для всех категорий | Имеется | |
| | Высота расположения визуальных указателей | вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м | - | - | K | 1,2 м | |
| | Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | наличие | - | - | K, C | Отсутствуют | |

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
|---|--|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---|-----|------|---|-------------|---|
| | Автостоянки | | | | | Не имеется | |
| | Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях | не далее | 50 | м | К | отсутствует | |
| | Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях | не далее | 100 | м | К | отсутствует | |
| | Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания | не менее (но не менее одного места) | 10 | % | К | отсутствует | |
| | Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий | при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 | 1 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50 | 2 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75 | 3 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100 | 4 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150 | 5 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200 | 6 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300 | 7 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400 | 8 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500 | 9 | мест | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000 | 2 | % | К | отсутствует | |
| | | при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 | 20 | мест | К | отсутствует | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---|---|-------------|--|
| | | место на каждые 100 мест свыше 1000 мест | | | | | |
| | Ширина зоны парковки автомобиля инвалида | не менее | 3,5 | м | К | Отсутствует | |
| | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов | от входов в общественные здания не далее | 100 | м | К | Отсутствует | |
| | Дорожный знак автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К | Отсутствует | |
| | Дорожная разметка автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К | Отсутствует | |
| | Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара | наличие | - | - | К | Отсутствует | |

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Крыльцо или входная площадка | | | | | | |
| | Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения | наличие | - | - | для всех категорий | Имеется | - |
| | Навес | наличие | - | - | для всех категорий | Нет | - |
| | Водоотвод | наличие | - | - | для всех категорий | Нет | - |
| | Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров | наличие | - | - | для всех категорий | Нет | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|---|--------------------|------|---|
| | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | на высоте | 0,9 | м | для всех категорий | 0,9 | - |
| | Ударопрочный материал прозрачных ограждений | наличие | - | - | для всех категорий | Нет | - |
| | Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток | не более | 0,015 | м | O, C | Нет | - |
| Лестница наружная | | | | | | | |
| | Глубина приступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме K | 0,4 | - |
| | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме K | 0,10 | - |
| | Однаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме K | Нет | - |
| | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме K | Нет | - |
| | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме K | Нет | - |
| | Поручни лестниц | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9 0,5 | м | для всех, кроме K | 0,9 | - |
| | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме K | Нет | - |
| | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | K, O, M | нет | - |
| Пандус наружный | | | | | | | |
| | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | K, O, M | 0,6 | - |
| | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | K, O, M | Нет | - |
| | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | K, O, M | | - |
| | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | K, O, M | | - |
| | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | K, O, M | | - |
| | Бортики по продольным краям | высотой не менее | 0,05 | м | K, O, M | | - |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--------|--------------------|------------------|---|
| | маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | | | | | | |
| | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М | Нет | - |
| | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М | Нет | - |
| | Тамбур | | | | | | |
| | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 1,8 | м | К | 3,1 м | |
| | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях | не менее | 1,5 | м | К | - | - |
| | Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 2,2 | м | К | 1,3 м | |
| | Двери | | | | | | |
| | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К | 0,8 | |
| | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К | Не соответствует | |
| | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К | Не имеются | - |
| | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий | Не имеется | - |
| | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее | 0,1 0,2 | м м | для всех категорий | Не имеется | - |

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ширина пути движения | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------|---|---------|------------|---|
| | Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении | не менее | 1,5 | м | К | 1,3 м | |
| | Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски | не менее | 1,8 | м | К | 1,3 м | |
| | Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее | 1,2 | м | К | 1,2 м | |
| | Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске | не менее | 1,4 | м | К | 1,4 м | |
| | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» | не менее | 1,2 | м | К | 1,2 м | |
| | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» | не менее при ширине не менее | 1,5 1,5 | м | К | Не имеется | |
| Ширина проемов в стене | | | | | | | |
| | Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | не менее | 0,9 | м | К | 0,8 м | |
| | Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м | не менее | 1,2 | м | К | Не имеется | |
| Перемещение по этажам | | | | | | | |
| | Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание | наличие | - | - | К, О, М | Нет | - |
| Лифты | | | | | | | |
| | Ширина кабины лифта | не менее | 1,1 | м | К | нет | - |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| | Глубина кабины лифта | не менее | 1,4 | м | к | нет | - |
| | Ширина дверного проема лифта | не менее | 0,9 | м | к | нет | - |
| | Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках | наличие | - | - | к | нет | - |
| Лестницы | | | | | | | |
| | Глубина приступи лестниц | не менее | 0,3 | м | для всех, кроме К | 0,3 | |
| | Высота подъема ступеней | не более | 0,15 | м | для всех, кроме К | 0,15 | |
| | Однаковая геометрия и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | соответствует | |
| | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени | наличие | - | - | для всех, кроме К | соответствует | |
| | Уклон лестниц | не более 1:2 | - | - | для всех, кроме К | соответствует | |
| | Закругление ребра ступеней лестниц | радиусом не более | 0,05 | м | для всех, кроме К | 0,05 | |
| | Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам | высотой не менее | 0,02 | м | для всех, кроме К | Нет | |
| | Поручни вдоль обеих сторон лестниц | наличие | - | - | для всех, кроме К | Перила с одной стороны | |
| | Поручни лестниц | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9 0,5 | м | для всех, кроме К | 0,9 м 0,5 м | |
| | Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте | наличие | - | - | для всех, кроме К | имеется | |
| | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К | Не имеется | - |
| | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр | ширина высота высота рельефа цифры не менее | 0,01 0,015 0,002 | м | с | Не имеется | - |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|---------|------------|--|
| | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы | на расстоянии | 0,6 | м | C | Не имеется | |
| | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | C, M | Не имеется | Нанести контрастной окраски на крайние ступени лестницы |
| | Пандусы | | | | | | |
| | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | K, O, M | - | |
| | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | K, O, M | - | |
| | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | K, O, M | - | |
| | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | K, O, M | - | |
| | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | K, O, M | - | - |
| | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | K, O, M | - | - |
| | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | K, O, M | - | - |
| | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | K, O, M | - | - |
| | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы | на расстоянии | 0,6 | м | C | - | - |
| | Двери | | | | | | |
| | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | K | 0,8 м | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|--------------------|------------|---|
| | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К | 0,014 м | |
| | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К | - | |
| | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий | - | - |
| | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее | 0,1 0,2 | м | для всех категорий | - | - |
| | Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен | на высоту не менее | 0,3 | м | К | - | |
| | Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с | наличие | - | - | К, О, М | Имеется | |
| | Неприменение врачающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан | - | - | - | для всех категорий | Не имеется | - |
| | Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | наличие | - | - | для всех категорий | Имеются | |
| | Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены | на расстоянии не менее | 0,6 | м | К | Не имеются | |
| | Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот | не более | 0,014 | м | К | 0,014 м | |
| | Предупредительная рифленая и/или | на расстоянии | 0,6 | м | С | Не имеется | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|---|---|--------------------|---------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания | | | | | | |
| | Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН | не менее | | 5 | % | для всех категорий | - |
| | Места для инвалидов и других МГН в гостиницах | | | | | | |
| | Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей | не менее | | 10 | % | для всех категорий | - |
| | Зоны отдыха | | | | | | |
| | Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН | наличие | | - | - | для всех категорий | - |
| | Условия отдыха в зале ожидания | наличие | | - | - | для всех категорий | - |
| | Расстановка оборудования | | | | | | |
| | Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от | | - | - | K | - |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|---|---|---|
| | другого оборудования с расположением зоны досягаемости | посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе | | | | | |
| | Подходы к оборудованию и мебели | | | | | - | |
| | Подходы к различному оборудованию и мебели | не менее | 0,9 | м | К | - | |
| | Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90° | не менее | 1,2 | м | К | - | |
| | Расположение поверхности столов | | | | | - | |
| | Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания | над уровнем пола на высоте не более | 0,8 | м | К | - | - |
| | Обеденные залы | | | | | - | - |
| | Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах | наличие | - | - | К | - | - |
| | Читальные залы | | | | | - | - |
| | Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек | наличие | - | - | К | - | - |
| | Раздевальные в спортивных сооружениях | | | | | - | - |
| | Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К | - | - |
| | Индивидуальные кабинки (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К | - | - |
| | Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов | высотой не более | 1,7 | м | К | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|----------------|--------------------|---|---|
| | Скамья для занимающихся инвалидов | длиной не менее ширины не менее высотой не более | 3 0,7 0,5 | м | К | - | - |
| | Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи | наличие | - | - | К | - | - |
| | При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи | шириной не менее длиной не менее | 0,6 2,5 | | | - | - |
| | Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе | высотой от пола не более | 1,3 | м | К | - | - |
| | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) | не менее | 2,4 | м | К | - | - |
| | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей | не менее | 1,8 | м | К | - | - |
| | Комната отдыха при раздевальных | | | | | - | - |
| | Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов | не менее | 0,4 | м ² | К | - | - |
| | Площадь комнаты отдыха при сауне | не менее | 20 | м ² | К | - | - |
| | Шкафы для хранения | | | | | | |
| | Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений | наличие | - | - | К | - | - |
| | Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды | 0,4 x 0,5 | - | м | для всех категорий | - | - |

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

| № | Позиции обследования, наименование | Норматив | Требуемая | Ед. | Категории, для которых | Фактическое | Рекомендуемые |
|---|------------------------------------|----------|-----------|-----|------------------------|-------------|---------------|
|---|------------------------------------|----------|-----------|-----|------------------------|-------------|---------------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---------------------------|---|------|-------|------|---|---|
| Площадь помещений | | | | | | | | |
| Минимальный размер жилого помещения для инвалида | | не менее | | 12 | m^2 | K | - | - |
| Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью | | не менее | | 16 | m^2 | K | - | - |
| Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда | | не менее | | 9 | m^2 | K | - | - |
| Ширина помещений | | | | | | | | |
| Ширина передней квартиры (с возможностью хранения кресла-коляски) | | не менее | | 1,6 | m | K | - | - |
| Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования | | не менее | | 2,3 | m | K | - | - |
| Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования | | не менее | | 2,9 | m | K | - | - |
| Ширина внутридворовых коридоров | | не менее | | 1,15 | m | K | - | - |
| Ширина балконов и лоджий в свету | | не менее | | 1,4 | m | K | - | - |
| Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений | | | | | | | | |
| Ванная комната или совмещенный санитарный узел | | не менее $2,2 \times 2,2$ | | - | m | K | - | - |
| Уборная с умывальником (рукомойником) | | не менее $1,6 \times 2,2$ | | - | m | K | - | - |
| Уборная без умывальника | | не менее $1,2 \times 1,6$ | | - | m | K | - | - |
| Домофон | | | | | | | | |
| Домофоны со звуковой и световой сигнализацией | | наличие | | - | - | C, Г | - | - |

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Санузлы | | | | | | |
| | В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабинки, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов | наличие | - | - | K, O | Не имеется | - |
| | Ширина универсальной кабинки уборной общего пользования | не менее | 1,65 | м | K, O | - | |
| | Глубина универсальной кабинки уборной общего пользования | не менее | 1,8 | м | K, O | - | |
| | Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной | наличие | - | - | K | не имеется | |
| | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | наличие | - | - | K, O | не имеется | Оборудовать санузел крючками для одежды, костылей и других принадлежностей |
| | Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья | наличие | - | - | K, O | не имеется | |
| | Душевые | | | | | | |
| | В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабинки с открыванием двери наружу и входом | наличие | - | - | K | нет | - |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----|---|------|------------|-----------------------------|
| | непосредственно из гардеробной | | | | | | |
| | Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной | наличие | - | - | K | нет | - |
| | Размеры закрытых кабин душевых | не менее 1,8 x 1,8 | - | M | K | нет | - |
| | Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей | не менее 1,2 x 0,9 | - | M | K | нет | - |
| | Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий | | | | | Не имеется | - |
| | Размеры кабин личной гигиены женщин | не менее 1,8 x 2,6 | - | M | K | нет | - |
| | Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях | | - | M | K | Не имеется | - |
| | Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых | не менее | 1,8 | M | K | | - |
| | Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных | не менее | 1,8 | M | K | - | - |
| | Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров | не менее | 1,8 | M | K | - | - |
| | Удобство использования | | | | | | |
| | Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами | наличие | - | - | K, O | Не имеются | |
| | Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | наличие | - | - | K, O | Не имеются | |
| | Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями | наличие | - | - | K, O | Не имеется | Нет технической возможности |

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых | Фактическое | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|------------------------|-------------|---------------------------|
|---|--|----------|--------------------|---------|------------------------|-------------|---------------------------|

| | | | | | установлен норматив | состояние | |
|---|--|----------|----|---|------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Расположение мест обслуживания МГН | | | | - | | |
| | Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется | - |
| | Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется | - |
| | Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | наличие | - | - | К, О | Не имеется | - |
| | Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется | - |
| | Расстояние до эвакуационного выхода | | | | | | |
| | Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа | не более | 15 | м | К, О, С, Г | Не имеется | |
| | Расстояние от любого места пребывания инвалида в залном | не более | 4 | м | К, О, С, Г | Не имеется | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|------|---------------------|------------|------------|--|
| | помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов | | | | | | |
| | Ширина эвакуационных путей | | | | | | |
| | Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек | не менее | 0,9 | м | К | 0,8 | |
| | Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях | не менее | 1,2 | м | К | 1,2 м | |
| | Ширина проходов внутри помещений | не менее | 1,2 | м | К | 1,2 м | |
| | Ширина переходных лоджий и балконов | не менее | 1,5 | м | К | Нет | |
| | Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации | не менее | 1,8 | м | К | 1,3 м | |
| | Увеличение ширины проходов в зальном помещении | на ширину свободного проезда кресла-коляски | 0,9 | м | К | 0,9 м | |
| | Время эвакуации | | | | | | |
| | Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время | по расчету | | мин | К, О, С, Г | - | |
| | Пожаробезопасные зоны | | | | | | |
| | Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находится в ней до прибытия спасательных подразделений | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется | |
| | Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется | |
| | Расчетная площадь | инвалид в кресле-коляске | 2,40 | м ² /чел | К, О, С, Г | Не имеется | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|------------|---------|---|
| | пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования | инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим | 2,65 0,75 1,0 | | | | |
| | Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода | наличие | - | - | К, О, С, Г | - | - |
| | Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону | наличие | - | - | К, О, С, Г | - | - |
| | Эвакуационные выходы | | | | | | |
| | В залых помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г | - | - |
| | В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех | наличие | - | - | К, О, С, Г | - | - |
| | Пожарная сигнализация | | | | | | |
| | Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов | наличие | - | - | К, О, С, Г | Имеется | |
| | Система оповещения о пожаре | | | | | | |
| | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых | наличие | - | - | К, О, С, Г | Имеется | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------------|---------|--|
| | МГН | | | | | | |
| | Пожарные извещатели | | | | | | |
| | Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями | наличие | - | - | К, О, С, Г | Имеется | |

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|---|--|----------|--------------------|---------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Визуальная информация | | | | | | |
| | Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | наличие | - | - | К, О, С, Г | Имеется вывеска с шрифтом Брайля с информацией об объекте | |
| | Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | наличие | - | - | К, О, С, Г | Имеется | Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |
| | При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|---|------------|------------|---|--|
| | компенсирующих мероприятий | | | | | | |
| Звуковая информация | | | | | | | |
| Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - | C | Не имеется | | |
| Текстофоны в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - | Г | - | | |
| Освещенность | | | | | | | |
| Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН | наличие | - | - | K, O, C, Г | Имеется | | |
| Связь с диспетчером или дежурным | | | | | | | |
| Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка | наличие | - | - | K, O, C, Г | Не имеется | | |
| В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату | наличие | - | - | K, O, C, Г | нет | | |
| Рельефные информирующие обозначения | | | | | | | |
| Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки | на высоте от на высоте до | 1,4 1,75 | m | C | | | |
| Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах | наличие | - | - | C | | | |
| Тактильная предупреждающая информация | | | | | | | |
| Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность | на расстоянии | 0,6 | m | C | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----|----|---|---|---|
| | или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей | | | | | | |
| | Глубина рифов для тактильных напольных указателей | должна быть | 5 | мм | С | - | - |
| | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша | полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии | 0,6 | м | С | - | - |
| | Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены | Полоса шириной не менее | 0,5 | м | С | - | - |
| | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия | 0,6 | м | С | - | - |
| | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С | - | - |

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------|--|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ограждения опасных зон | | | | | | | |
| | Барьеры, ограждения под маршрутами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания | размер в свету по высоте менее | 1,9 | м | К, О, С | Не имеется | |
| | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот | более | 0,45 | м | К, О, С | Имеются односторонние перила | |
| | Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у | наличие | - | - | К | Не имеется | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|---|------------|------------|--|
| | мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах | | | | | | |
| | Ограничение выступающих конструктивных элементов | | | | | | |
| | Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | наличие | - | - | K, O, C, Г | Не имеется | |
| | Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | не более на высоте от на высоте до | 0,1 0,7 2,0 | м | K, O, C, Г | Не имеется | |
| | Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре | не должны выступать более чем | 0,3 | м | K, O, C, Г | Не имеется | |
| | Установка приборов | | | | | | |
| | Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств | на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее | 1,1 0,85 0,4 | м | K, O, С | - | |
| | Расположение выключателей и розеток в помещениях | на высоте от уровня пола | 0,8 | м | K, O, С | 1,8 м | |
| | Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено находление МГН | | | | | | |
| | Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено находление МГН, (бойлерных, | наличие | - | - | K, O, C, Г | Имеется | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|---|------------|---|---|--|
| | венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно | | | | | | | |
| | Недопустимые покрытия полов | | | | | | | |
| | Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) | более | 0,013 | м | К, О, С, Г | - | - | |

Примечание: * Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

| №№ | Позиции обследования | Фактическая доступность для инвалидов и других МГН | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------|------------------------|---|
| | | на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) | другие маломобильные группы населения (М) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Пешеходные пути | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно |
| | Автостоянки | нет | нет | нет | нет | нет |
| | Входная группа | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно |
| | Пути движения в зданиях или сооружениях | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | доступно |
| | Планировочные решения | не доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | доступно |
| | Санитарно-гигиенические помещения | не доступно | не доступно | частично доступно | доступно | доступно |
| | Пожарная безопасность | не доступно | частично доступно | частично | частично | частично доступно |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | доступно | доступно | |
| | Средства информации и ориентирования | частично доступно | частично доступно | частично доступно | не доступно |
| | Безопасность и удобство использования | не доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно |

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

| №№ | Наименование элементов объекта | Мероприятия | Сроки исполнения | Примечания |
|----|--|--|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пешеходные пути | - | | |
| 2. | Автостоянки | - | | |
| 3. | Входная группа | - | | |
| 4. | Пути движения в зданиях или сооружениях | 1.Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы. | 2025г. | При условии бюджетного финансирования |
| 5. | Планировочные решения | - | | |
| 6. | Санитарно-гигиенические помещения | 1.Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | 2025г. | При условии бюджетного финансирования |
| 7. | Пожарная безопасность | - | | |
| 8. | Средства информации и ориентирования | 1.Установить необходимые информационные таблички вблизи и внутри объекта | 2025г. | При условии бюджетного финансирования |
| 9. | Безопасность и удобство использования | - | | |

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:

Начальник управления дошкольного образования ИК НМР РТ


Андреанова С.А.
(подпись) (фамилия, и. о.)

«24» 02 2021 г.

Ведущий специалист отдела охраны труда и здоровья детей МБУ «Центр дошкольного образования» НМР РТ


Хайрутдинова Г.Д.
(подпись) (фамилия, и. о.)

«20» 02 2021 г.

**Заместитель заведующего по ХЧ
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 35» НМР РТ**


Г.Н.Гильманова
(подпись) (фамилия, и. о.)
«10» января 2021 г.

**Старший воспитатель МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №35» НМР РТ**


Е.Н.Макарова
«19» января 2021 г.